



- Position n°



Diagram of a 20 g glass vial with dimensions: 12 mm diameter, 45 mm height, 36.5 mm height to shoulder, and 29 mm base diameter.

Hotel	●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●

- Cubetto cavo 22 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	28
21° C	15° C	25
32° C	21° C	17

sogetta a limitazioni

- **Certificazioni disponibili per questo modello**



**www.ntfce.it**  
info@ntfce.it



ntfice.it




# IFT 54



## FROZEN TOUCH



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette  
Produzione giornaliera fino a 28 kg



### • Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:  
111 mm - 175 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:  
49 mm - 130 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:  
156 mm - 211 mm

### • Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### • Dati tecnici

Produzione in 24h	25 kg
Capacità contenitore, fino a	4 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	20 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	310 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 4,5 l/kg W: 15,5 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	385 - 468 - 607
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 800
Peso netto	36 kg
Peso lordo	42 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi  
alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (20 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a  
modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019

