




SIMAG

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220



DRENAGGIO PER GRAVITA'



	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Vtaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua l/h
SDE 64 A	230/50/1	63	580	R134a	0.370	10	21.4	10.5	5.4
SDE 64 W	230/50/1	60	470	R134a	0.240	10	15.2	8.4	45.0
SDE 64 A	220/60/1	63	580	R134a	0.370	10	24.5	12	5.4
SDE 64 W	220/60/1	60	470	R134a	0.240	10	n.a.	n.a.	45.0
(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente									
(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua									