

**D.L.**service

Div. e-commerce

# QUALCHE IDEA PER ARREDARE IL TUO LOCALE





Div. e-commerce

PER VISUALIZZARE LE CARATTERISTICHE DEI  
PRODOTTI INSERIRE IL CODICE NEL NOSTRO  
SITO

**[WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT](http://WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT)**



	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)
<b>IN-60-85</b>	600x600x850	VENTILATA	+4°/+8°C
<b>IN-60-115</b>	600x600x1150	VENTILATA	+4°/+8°C
<b>IN-60-115A</b>	600x600x1150	VENTILATA	+4°/+8°C



	DIMENSIONI LxPxA mm	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)
<b>IN-60-110</b>	600x600x1100	VENTILATA	+4°/+8°C
<b>IN-60-110G*</b>	600x600x1100	VENTILATA	+6°/+10°C
<b>IN-60-140</b>	600x600x1400	VENTILATA	+4°/+8°C
<b>IN-60-140A</b>	600x600x1400	VENTILATA	+4°/+8°C
<b>IN-60-140G*</b>	600x600x1400	VENTILATA	+6°/+10°C
<b>IN-60-110C</b>	600x600x1100	CALDO SECCO	+30°/+70°C
<b>IN-60-110CG*</b>	600x600x1100	CALDO SECCO	+30°/+70°C
<b>IN-60-140C</b>	600x600x1400	CALDO SECCO	+30°/+70°C
<b>IN-60-140AC</b>	600x600x1400	CALDO SECCO	+30°/+70°C
<b>IN-60-140CG*</b>	600x600x1400	CALDO SECCO	+30°/+70°C

	DIMENSIONI LxPxA mm	TIPO
<b>IN-60-110N</b>	600x600x1100	NEUTRA
<b>IN-60-140N</b>	600x600x1400	NEUTRA
<b>IN-60-140AN</b>	600x600x1400	NEUTRA

\*Frontale aperto per autoservizio



DIMENSIONI  
LxPxH mm

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

TIPO

<b>IN-100-140</b>	1000x600x1400	+4°/+8°C	VENTILATA
<b>IN-100-140A</b>	1000x600x1400	+4°/+8°C	VENTILATA
<b>IN-100-140C</b>	1000x600x1400	+30°/+70°C	CALDO SECCO
<b>IN-100-140CG*</b>	1000x600x1400	+30°/+70°C	CALDO SECCO
<b>IN-100-140AC</b>	1000x600x1400	+30°/+70°C	CALDO SECCO
<b>IN-100-140N</b>	1000x600x1400	NEUTRA	NEUTRA
<b>IN-100-140AN</b>	1000x600x1400	NEUTRA	NEUTRA

DIMENSIONI  
LxPxH mm

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

TIPO

\*Frontale aperto per autoservizio

<b>IN-100-80N</b>	1000x600x815	NEUTRA	<b>IN-100-90C</b>	1000x600x900	+30°/+70°C	CALDO SECCO
<b>IN-100-80AN</b>	1000x600x815	NEUTRA	<b>IN-100-90AC</b>	1000x600x900	+30°/+70°C	CALDO SECCO
			<b>IN-100-90CG*</b>	1000x600x900	+30°/+70°C	CALDO SECCO



	DIMENSIONI (LxPxh) mm	TEMP. (FOOD ZONE)	TIPO
<b>S360*</b>	600x600x920	NEUTRA	NEUTRA
<b>AL360FP*</b>	600x600x920	+6°/+15°C	STATICA
<b>AL360FSP*</b>	950x950x920	+6°/+15°C	STATICA
<b>BUF360</b>	950x950x750	+4°/+8°C	STATICA
<b>BUF360P</b>	950x950x1500	+4°/+8°C	STATICA

\* Piano laminato HPL colore antracite effetto pietra



DIMENSIONI  
LxPxA mm

CAPACITÀ

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

LED

ALIMENTAZIONE  
Vol/Kw

PESO

**ALL**

435x435x360

8 BOTTIGLIE Ø max 100mm

+6°/+15°C

SI

V230/0,21

Kg 20



DIMENSIONI  
LxPxH mm

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

<b>PAK-RAA</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-RCA</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-RAC</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-CAA</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-CCA</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-CAC</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C

DIMENSIONI  
LxPxH mm

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

<b>PAK-RAA-W</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-RCA-W</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C
<b>PAK-RAC-W</b>	1015x620x1240	+4°/+8°C





	DIMENSIONE LxPxA mm	TIPO	N. RIPANI CRISTALLI	N. RIPANI BOTTIGHE	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)
<b>CPAK-RAA</b>	1015x620x950	VENTILATA	2	0	SI	SI	+4°/+8°C
<b>CPAK-RAC</b>	1015x620x950	VENTILATA	2	0	NO	SI	+4°/+8°C
<b>CPAK-RAA-W</b>	1015x620x950	VENTILATA	0	3	SI	SI	+4°/+8°C
<b>CPAK-RAC-W</b>	1015x620x950	VENTILATA	0	3	NO	SI	+4°/+8°C



	DIMENSIONI LxPxA mm	RIPIANI mm (x2)	TEMPERATURA	TERMOSTATO	TIPO	COLORI	LED	PESO
<b>TW</b>	710x335x900	69,5x2,50	+4°/+8°C	DIGITALE	VENTILATA	NERO	SI	Kg 62
<b>TWB</b>	710x335x900	69,5x2,50	+4°/+8°C	DIGITALE	VENTILATA	BIANCO	SI	Kg 62



	DIMENSIONI LxPxA mm	RIFIANTI REGOLABILI mm	TEMPERATURA	TIPO	TERMOSTATO	ALIMENTAZIONE Vol/ Kw	LED	PESO
<b>WV</b>	800x700x740	2x(695-230)	+4°/+8°C	VENTILATA	DIGITALE	230/0,25	SI	Kg 90


**DIMENSIONI**  
LxPxH mm

**RIPIANI**
**TIPO**
**TEMPERATURA**
**BASE**  
RETROILLUMINATA

**ALIMENTAZIONE**  
Volt/ Kw

**RGB**
**PESO**

<b>QBO-L</b>	620x670x670	OPTIONAL	VENTILATA	+4°/+8°C	Si	230/0,21	NO	Kg 80
<b>QBO-R</b>	620x670x670	OPTIONAL	VENTILATA	+4°/+8°C	Si	230/0,21	Si	Kg 80



DIMENSIONI  
LxPxH mm

RIPANI  
CRISTALLO mm

TIPO

TEMPERATURA

**VD**

435x435x900

Ø 315

VENTILATA

+8°/+12°C

DIMENSIONI  
LxPxH mm

RIPANI  
mm (Ø)

TEMPERATURA

TIPO

DIMENSIONI  
LxPxH mm

RIPANI  
mm (Ø)

TEMPERATURA

**CEDL**

435x435x710

Ø 315

+30°/+70°C

CALDO SECCO

**EDL**

435x435x710

Ø 315

NEUTRA



	DIMENSIONI (LxPxA) mm	ACCIAIO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	COLORI	ALIMENTAZIONE litri/24h	CONVENIORI	ROLO DI SCARICO	LED	PESO
<b>VX25</b>	680x882x400	Acciaio AISI 316	+2°/+6°C	STATICA	■ ■ □	230/0,22	2 ONI/1,1x65h	Sì	Sì	38 Kg
<b>VX35</b>	1000x882x400	Acciaio AISI 316	+2°/+6°C	STATICA	■ ■ □	230/0,34	3 ONI/1,1x65h	Sì	Sì	48 Kg



	DIMENSIONI LxPxA mm	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)
<b>CMX2E</b>	690x650x320	BAGNIOMARIA	+30°/+80°C
<b>CMX3E</b>	1020x650x320	BAGNIOMARIA	+30°/+80°C

	DIMENSIONI LxPxA mm	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)
<b>VMX2E</b>	880x650x320	STATICA	+4°/+8°C
<b>VMX3E</b>	1210x650x320	STATICA	+4°/+8°C
<b>VMX2ECP</b>	880x650x320	STATICA	+4°/+8°C
<b>VMX3ECP</b>	1210x650x320	STATICA	+4°/+8°C



	DIMENSIONI LxPxA mm	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)
<b>CSMX2E</b>	690x650x320	CALDO SECCO	+30°/+70°C
<b>CSMX3E</b>	1020x650x320	CALDO SECCO	+30°/+70°C



DIMENSIONI  
LxPxH mm

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

<b>VTLG4</b>	970x380x225	+2°/+6°C
<b>VTLG6</b>	1320x380x225	+2°/+6°C
<b>VTLG8</b>	1680x380x225	+2°/+6°C
<b>VTLG4P</b>	970x380x225	+2°/+6°C
<b>VTLG6P</b>	1320x380x225	+2°/+6°C
<b>VTLG8P</b>	1680x380x225	+2°/+6°C



DIMENSIONI  
LxPxH mm

TIPO

TEMPERATURA

<b>CLO4BL</b>	840x395x225	BAGNO MARIA	+30°/+80°C
<b>CLO6BL</b>	1190x395x225	BAGNO MARIA	+30°/+80°C

DIMENSIONI  
LxPxH mm

TIPO

TEMPERATURA

<b>CLO4SL</b>	840x395x225	CALDO SECCO	+30°/+70°C
<b>CLO6SL</b>	1190x395x225	CALDO SECCO	+30°/+70°C







DIMENSIONI  
LxPxAH (mm)

TEMPERATURA  
(FOOD ZONE)

**VTLG4-2**

970x380x460

+2°/+6°C

**VTLG4-1**

**VTLG6-2**

1320x380x460

+2°/+6°C

**VTLG6-1**

**VTLG8-2**

1680x380x460

+2°/+6°C

**VTLG8-1**



	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	TEMPERATURA MAX
<b>CK4L</b>	840x395x270	BAGNO MARIA	+30°/+80°C
<b>CK6L</b>	1190x395x270	BAGNO MARIA	+30°/+80°C

	DIMENSIONI LxPxH mm	TEMPERATURA
<b>SK6S</b>	1438x395x270	+2°/+6°C
<b>SK8S</b>	1788x395x270	+2°/+6°C
<b>SK6SP</b>	1438x395x270	+2°/+6°C
<b>SK8SP</b>	1788x395x270	+2°/+6°C

	DIMENSIONI LxPxH mm	TEMPERATURA
<b>SHK4L</b>	840x395x270	+30°/+70°C
<b>SHK6L</b>	1190x395x270	+30°/+70°C

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	TEMPERATURA
<b>SK6</b>	1438x395x270	STATICA	+2°/+6°C
<b>SK8</b>	1788x395x270	STATICA	+2°/+6°C
<b>SK6P</b>	1438x395x270	STATICA	+2°/+6°C
<b>SK8P</b>	1788x395x270	STATICA	+2°/+6°C





Div. e-commerce

**Per qualsiasi informazione  
contattaci**

**Tel 0824 49346 - 0824 1816643**

**[WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT](http://WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT)**